

Rendimiento		XAS 38 Kd
Presión de trabajo	Bares (g)	7
	Psi (g)	100
Entrega de aire	CFM	70
	m ³ /min	2
Potencia de salida	kVA	-
Nivel de presión acústica (Lp)	dB (A)	70
Nivel de ruidos (Lw)	dB (A)	98
Temp. ambiente máx. a nivel del mar	°C	50
Temp. mín. de arranque	°C	-10
Temp. mín. de arranque (función de arranque en frío)	°C	-20

Motor		
Marca del motor		KUBOTA
Modelo de motor		D 722
Número de cilindros		3
Entrega de potencia a velocidad de eje normal	kW	14,9
RPM a carga completa	rpm	3 400
RPM de descarga	rpm	2 000
Capacidad de aceite de motor	l	3,6
Capacidad de aceite del compresor	l	5,5
Capacidad del depósito de combustible	l	27

Dimensiones: carrocería		
Longitud	mm	1 550
Anchura	mm	1 050
Altura	mm	880
Peso	kg	440

Dimensiones de transporte: Chasis		
Longitud	mm	2 000
Anchura	mm	1 225
Altura	mm	1 290
Peso de transporte	kg	500

OPCIONES

- Barra de remolque regulable con frenos
- Barra de remolque regulable sin frenos
- Barra de remolque fija con frenos
- Barra de remolque fija sin frenos
- Chasis aprobado por DoT
- Montado sobre soporte
- Pata de apoyo
- Rueda guía
- Señalización de carretera y calzos para las ruedas
- Ganchos para remolque (DIN, NATO, AC, BNA, ITA, GB, acoplamiento de bola)
- Acoplamiento de bola suelto
- Colores especiales
- Arranque en frío
- Caja de herramientas
- Enfriador trasero y separador de agua
- Enfriador trasero, separador de agua y recalentador
- Derivación de enfriador posterior
- Filtro de combustible adicional
- Cartucho de seguridad
- Engrasador
- Válvula sin retorno
- Protección contra vuelcos
- Sistema de vacío para filtro de aire
- Carrete para manguera
- 4ª válvula de salida (fijación sencilla)
- DPF

