


KH604


 Paro total
automático

 Regulación
de presión y
desde lanza

 Enrollador
Incorporado

 Depósito
producto químico

USO RECOMENDADO

Hidrolimpiadoras de agua fría semiprofesionales que a diferencia de las máquinas de bricolaje, alcanzan una presión superior con mayor caudal de agua. Son máquinas con grandes prestaciones siendo sencillas y prácticas. Por su alto rendimiento y eficiencia en la eliminación de suciedad, son apropiadas para el uso particular, en vehículos, maquinaria de jardinería, piscinas, terrazas, pequeños talleres, pequeñas embarcaciones, pequeñas explotaciones agrícolas, avícolas, etc.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Bomba profesional axial, con 3 pistones en acero y cabezal de aleación ligera.
- ▶ Motor eléctrico asíncrono 2.400 W, en KH604 con protección térmica.
- ▶ Motor eléctrico asíncrono 3.100 W, en KH701 con protección térmica.
- ▶ Válvula by-pass automática integrada en cabezal de bomba.
- ▶ TSS paro total automático.
- ▶ Filtro entrada agua.
- ▶ Depósito producto químico incorporado.
- ▶ Salida de producto químico en baja presión controlado desde lanza.
- ▶ Alojamiento y soportes para accesorios.
- ▶ Dotada de boquilla ángulo variable y alta-baja presión.
- ▶ Enrollador de manguera incorporado.
- ▶ Cable eléctrico de 5 m.
- ▶ Funcionamiento en posición vertical y horizontal.
- ▶ Conexión rápida manguera a pistola.

KH604

Presión Max bar	140
Caudal l/h	360
Tensión pH-V-Hz	1-230 V-50 Hz
Pot. Total W	2.400
RPM	2.800
Temp. Máx. Admisión °C	60
Depósito Detergente l	1
Dimensiones LxAnxAl cm	34x28x63
Peso kg	20