

Martillo rompedor TE 500 AVR



AVR

Características

- Características de arranque perfectas y gran comodidad de trabajo
- Regulación continua de la potencia de percusión para adaptarse a todo tipo de materiales
- Empuñadura lateral con ajuste radial y axial para mayor seguridad en cualquier posición de trabajo
- Botón de bloqueo para cincelado continuo
- Más potencia con menos peso



Potencia de entrada nominal	1100 W
Energía de impacto	7.5 J
Frecuencia de impacto plena	3180 impactos/minuto
Rendimiento máx. de cincelado	1050 cm ³ /min
Vibración triaxial para cincelado en hormigón	10.1 m/s ²¹
Motor sin escobillas	No
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	5.7 kg
Dimensiones (L x An x Al)	471 x 108 x 243 mm
Voltaje nominal	230 V
Nivel de presión sonora emitida con ponderación A según EN 60745	94 dB (A)
Diámetro	18 mm
Categoría de peso	5 kg
Dirección de trabajo	Rotura de paredes
Corriente nominal	5.9 A

Aplicaciones

- Trabajo de cincelado en paredes de hormigón y mampostería
- Rozas ocasionales en hormigón y mampostería
- Trabajos de reparación de hormigón
- Eliminación de yesos y de azulejos
- Trabajos de cincelado y aberturas para tubos en paredes y suelo