



Husqvarna FS 413

Nuestra cortadora de suelo FS 413 con motor de gasolina es altamente versátil y se ha desarrollado con el punto de mira puesto en tu confort. Ideal para trabajos tanto pequeños como medianos y reparaciones en asfalto y hormigón, con una profundidad de corte hasta 189 mm.



BAJA VIBRACIONES

El motor y el sistema de eje del disco aumenta la comodidad y ofrece un trabajo de corte excelente.



POCO MANTENIMIENTO

El sistema InterliSeal permite un mínimo de 250 horas sin necesidad de mantenimiento ni de engrase diario de los rodamientos.



FÁCIL AJUSTE DEL DISCO

El alimentador atornillado con muelles facilita el ajuste del disco dentro y fuera del corte.



FÁCIL DE TRANSPORTAR

Cortadora compacta fácil de levantar.

Ventajas Husqvarna FS 413

■ Permite una posición más cómoda y cercana al lado del corte para alinearte de forma más sencilla y hacer cortes más rectos. El manillar también se puede plegar para su transporte.

■ Adaptable a todo tipo de diámetros de disco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Fabricante del motor	Honda
Especificaciones del motor	GX390
Potencia (Clasificación del fabricante del motor.)	8.7 kW / 11.7 CV
RPM motor	pos1:3600 rpm
Cilindros	1
Tiempos	Motor de 4 tiempos
Cilindrada	389 cm ³ / 23.7 pulgada cúb.
Diámetro de cilindro	88 mm / 3.5 pulgada
Carrera del cilindro	64 mm / 2.5 pulgada
Capacidad de combustible	6.1 l / 1.61 gal.
Filtro de aire	Dual, ciclón seco
Arranque	Retrosceso
Refrigeración del motor	Aire
Correa	Poly V
Oil capacity, l	1.1 l
Max. diam. de disco	500 mm / 20"
Max. profundidad de corte	189 mm / 7.6 pulgada
Tamaño del eje	25.4 mm / 1"
Control de profundidad del disco	Volante
Brida del disco	114 mm / 4.5"
RPM del eje del disco	2600 rpm
Arbor size	25.4 mm / 1"
Eje delantero	22 mm / 0.87 pulgada
Manillar	Ajustable en altura
Tamaño de rueda primaria Diámetro exterior: 114.3 Anchura de rueda: 38.1 Diámetro interno: 16 mm / Diámetro exterior: 4.5 Anchura de rueda: 1.5 Diámetro interno: 0.63"	
Tamaño de rueda secundaria Diámetro exterior: 203.2 Anchura de rueda: 50.8 Diámetro interno: 16 mm / Diámetro exterior: 8 Anchura de rueda: 2 Diámetro interno: 0.63"	
Sujeción de la protección de disco	Deslizante
Protector de disco	Deslizante
Peso	163 kg / 359.35 lbs
Peso embalaje	178 kg / 392.42 lbs
Dimensiones (LxAxAI)	1550x655x1200 mm / 61.02x25.79x47.24 pulgada
Nivel de potencia de sonido, garantizado (LWA)	104 dB(A)
Nivel de presión de sonido, Lpa	87 dB(A)
Vibraciones en manillar Aeq	3.4 m/s ²

